



Geflechtschlauch 2SC



Artikelnummer: 2SC06

EAN: 4048418096693

Compact-hose 2 wire-braids for high pressure applications with Sempershield Cover



- ✓ Auf Lager
- ! Die gewählte Menge ist nicht verfügbar
- derzeit nicht auf Lager
- ? Keine Information zum Lagerbestand verfügbar

label.product_info

Spezifizierung

Prüfdruck [bar]:	800
Zoll:	1/4
Geflechtdurchmesser:	11,0
Außendurchmesser max.:	14,2
Betriebsdruck [bar]:	400
Gewicht:	0,25

Sicherheitsfaktor:	4:1
Berstdruck [bar]:	1600
ID [mm]:	6,6
Size:	4
max Betriebstemperatur:	+100°C
Medien:	Hydrauliköl und Mineralölbasis, Öl- und Wasseremulsionen sowie wässrige Glykollösungen
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, Wasser- und Medien auf Wasserbasis bis max. +70°C
Norm/Standards:	EN 857 - 2SC
DN:	6
Biegeradius [mm]:	75
Standardfassung:	<u>XVN04</u>
Anwendung:	Hochdruckanwendungen
Anzahl Lagen:	2
Innenseele:	Synthetisches Gummi
Farbe Innenseele:	schwarz
Druckträger:	hochfestes Stahldrahgeflecht
Außendecke:	Synthetisches Gummi, abriebfest
Farbe Außendecke:	schwarz
MSHA-Zulassung:	nein



label.benefit

Noch bessere Biegeradien und kompakter als der 2SN-Schlauch. Kompakte Alternative zum 2SN.

label.accessories

Für Sonderanwendungen mit erschwerten Einsatzbedingungen stehen Schäl Fassungen zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren aktuellen Pressmaßstabellen.

label.tip

Schlauchleitungen dürfen nicht aus Schläuchen hergestellt werden, die vorher bereits Teil einer im Einsatz befindlichen Schlauchleitung waren.

label.downloads

- [Indunorm Hydraulik.pdf](#)

label.product_specification_notice



footer_block_address

